THERMO TECNO MANAGEMENT

Technische Information

COROPLAST 252

Technisches Datenblatt

Weich-PVC-Klebebänder

Eigenschaften:

- DIN EN 60454–3–1 F–PVC/105/A–Tx Type 10
- Für die Verklebung von Isolierfolien (z.B. Isogenopak), Isolierschalen und Manschetten
- Zum Abdichten von Lüftungskanälen und Rohrleitungen
- Als Korrosionsschutzband für Rohrleitungen und zur Vermeidung von Kontaktkorrosion
- Gute Verarbeitungsfähigkeit auch bei niedrigen Temperaturen
- Sehr gute UV- und Witterungsbeständigkeit
- Ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
- Flammwidrig und selbstverlöschend
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Schmiegsame Folie
- Aufgrund der Länge von 33 m optimal zur Verklebung von Isolierfolien
- **Farben:** Hellgrau 788

Klebebandaufbau:

Träger: Weich-PVC-Folie
Klebstoff: Acrylat

Technische Daten:

Eigenschaften	Norm	Einheit	Wert
Banddicke	DIN EN 1942	mm	0,15
Breiten		mm	19, 25, 30, 38, 50
Länge		m	33
Reißdehnung	DIN EN 14410	%	190
Bruchkraft	DIN EN 14410	N/cm	25
Klebkraft auf Stahl	DIN EN 1939	N/cm	2,0
Klebkraft auf Bandrücken		N/cm	2,2
Temperaturbereich		°C	-10 bis +105
Wasserdampfdurchlässigkeit		g/m² x 24h	< 40
Brennbarkeit	DIN EN 60454		SE

Dieses Produkt ist ein Entwicklungsprodukt. Änderungen in den technischen Eigenschaften sind vorbehalten. Unsere Produkte sind das Ergebnis gründlicher Forschung, sie entsprechen dem neuesten Stand der Technik. Für ihren zweckmäßigen Einsatz geben wir Daten und anwendungstechnische Hinweise nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. In Sonderfällen sollte durch Eigenversuche geprüft werden, welche unserer Artikel zu verwenden sind.