

COROPLAST 1420 RPX

Scheda tecnica

Nastro adesivo speciale in tessuto non tessuto



Caratteristiche:

- Particolarmente indicato per realizzare giunzioni non visibili su guaine nere montate dietro facciate parzialmente aperte
- Per la sigillatura ermetica dei lembi sovrapposti di freni o barriera al vapore in conformità alla norma DIN 4108-7
- Nastro universale per il settore edile, dotato di uno speciale adesivo per una perfetta adesione in ambienti esterni o interni
- Nastro ad alto potere adesivo, adatto per l'uso in cantiere
- Speciale tessuto non tessuto in PP traspirante
- Ottima resistenza all'invecchiamento
- Esente da solventi, emulsionanti e altri additivi
- Resistente ai raggi UV e resistente agli agenti atmosferici per circa 3 mesi

Composizione del nastro:

Supporto: tessuto non tessuto in PP, nero
Adesivo: acrilico
Copertura: carta idrorepellente

Dati tecnici:

Proprietà	Norma	Unità	Valore
Spessore del nastro	DIN EN 1942	mm	0,4
Larghezza		mm	50, 60, 75, 100
Lunghezza		m	25
Allungamento a rottura	DIN EN 14410	%	55
Carico di rottura	DIN EN 14410	N/cm	35
Adesività su acciaio	DIN EN 1939	N/cm	16
Termo stabilità		°C	-40 fino +100

Tutti i nostri prodotti sono il risultato di una approfondita ricerca e corrispondono al meglio dello sviluppo tecnologico. Vi forniamo dati e indicazioni per un appropriato utilizzo dei prodotti senza garanzie. Per impieghi particolari Vi consigliamo di fare test specifici per verificare quale dei nostri prodotti utilizzare. I dati tecnici sono indicativi. Ci riserviamo eventuali variazioni tecniche.