

TERMINALI® PVC

Scheda tecnica

Per completare il rivestimento del foglio in PVC sono disponibili i terminali, utilizzati quale rifinitura delle testate delle condotte isolate.



Materiale: PVC
Densità: 1,36 g/cm³
Termostabilità: fino a +50°C

Caratteristiche:

- È resistente agli acidi, alle basi, ai Sali e agli olii
- Neutrale dal punto di vista fisiologico e batterico
- Ecosostenibile e riciclabile
- Nessune conseguenze dannose alla rimozione del PVC
- Assolutamente impermeabile a gas e vapore acqueo

Colori:

Sono disponibili nei colori grigio Isopak (standard), bianco Nordic, grigio Sand e nero

Technical Data:

Proprietà	Unità	Valore
Spessore	mm	0,5 (+/-2%) DIN 546-3 e/o 485-3
Larghezza	mm	13/15 ISO
		18/20 ISO
		23/25 ISO
		28/30 ISO
		38/40 ISO
		48/50 ISO
		58/60 ISO
		68/70 ISO
		78/80 ISO
		88/90 ISO
		98/100 ISO
Tolleranza	mm	+/- 0,02 spessore
		+/- 0,01 larghezza
Lunghezza	m	5 e 10 (+/-5%)
Classe fuoco	Classe 1 [ITA] - B2 [DIN 4102]	

Il contenuto di questo foglio tecnico serve esclusivamente a dare una guida all'utilizzatore e non deve pertanto costituire garanzia. E' importante valutare attentamente l'uso finale del prodotto prima che lo stesso venga utilizzato e prima che lo stesso venga commercializzato. Tale valutazione deve tener conto anche delle tolleranze implicite nella grammatura e nell'adesione in genere. Poiché l'applicazione del nostro prodotto è effettuata al di fuori del nostro controllo non ci riteniamo responsabili dei risultati ottenuti e nessuna garanzia diretta o indiretta può essere data